



Prima LED




Lyskilde	LED
Effekt	22W - 27W - 54W
Fargetemperatur	4000K
CRI	> 80
Lumen	3200-8000lm
MacAdams step	< 3
Driftspenning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Driver	Elektronisk
Beskyttelsesgrad	IP65
Beskyttelsesglass	Inkludert
Spredning	120°
Farger	Grå
Kjøle metode	passiv
Antall armaturer	16A C = 46 (58W)
Mål	1272 - 1572mm
Lifetime	50,000 hours / L90B10



1272 mm



98mm



1572 mm

Prima LED er en lukket industriarmatur med tetthetsgrad IP65 til montering i tak eller på vegg. Armaturen har ett godt design og er enkel å montere. Gjennomkabling med 5x 2,5 mm kabel. Prima LED er godt egnet til vaskehaller, garasjeanlegg og industri.

NB. Leveres med takmonteringssett og krok til wireoppheng

Varenr	Beskrivelse	Info
65350 PG16	22W/3200lm	1272mm, PG Nipple 16
65353 PG16	22W/3200lm	DALI- 1272mm, PG Nipple 16
65380 PG16	27W/4000lm	1572mm, PG Nipple 16
65492 PG16	54W/8000lm	1572mm, PG Nipple 16
65892 PG16	54//8000lm	DALI- 1572mm, PG Nipple 16

NB. Leveres med takmonteringssett og krok til wireoppheng

